

# RIMORCHI TANDEM RIBALTAMENTO IDRAULICO TRILATERALE CAPACITÀ 16 - 20T

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pianale in lamiera liscia 4 mm
- Ribaltamento idraulico trilaterale con innesto rapido e tubo flessibile
- Valvola di fine corsa
- Assali tandem con tamburi freno sovradimensionati 300x135/300x160
- Sospensioni a doppia balestra
- Freno pneumatico a 2 linee con dispositivo di regolazione della frenatura (alb)
- Timone con occhione fisso o girevole
- Sponde laterali incernierate e rimovibili
- Sponde laterali divise a metà e piantone centrale
- Apertura sottosopra delle sponde laterali
- Freno di stazionamento meccanico
- Bocchetta per il grano
- Scala di accesso,
- Parafango posteriore
- N.2 cunei ferma ruote
- Barra di protezione anti incastro
- Impianto luci led
- Cassetta porta attrezzi



### Accessori a richiesta:

- Copertura industriale
- Supporto con ruota di scorta
- Scarico a coclea
- Occhione ad altezza regolabile

OMOLOGAZIONE UE N° e24\*167/2013\*00368\*00 - omologato PER 60 o 40 km/h

DIMENSIONI Mt	CAPACITÀ TOTALE DI CARICO Kg (carico su asse + carico su occhione)	TARA Kg	RUOTE
4.50x2.20x0.50+0.50	16000 - (14000+2000)	2300	400/60-15.5 16t
4.50x2.20x0.60+0.60	16000 - (14000+2000)	2700	435/50 R19.5
5.00x2.30x0.60+0.60	20000 - (18000+2000)	3500	385/55 R22.5
5.00x2.30x0.80+0.60	20000 - (18000+2000)	4000	385/55 R22.5