

# RIMORCHI TANDEM A PIANALE CAPACITÀ 14 - 20 t

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pianale in lamiera bugnata
- Cilindro idraulico anteriore a doppio effetto per ribaltamento posteriore
- Assale tandem con tamburo freno maggiorato 300x135/300x160
- Sospensioni tipo bogie
- Pianale con quadrelli antiscivolo
- Rampa posteriore
- Freno pneumatico a 2 linee con correttore di frenata automatico
- Freno di stazionamento meccanico a volantino verricelli laterali e anteriori

- Piedino idraulico
- Luci posteriori e laterali a led
- Nr 2 cassette porta attrezzi nr 2 ferma ruota

Adatto al trasporto di grandi volumi, escavatori, cingolati, macchine agricole, balloni, box per frutta

### Accessori a richiesta:

- Telaio anteriore e posteriore per rotoballe
- Vernice Bicomponente
- Rampa idraulica posteriore divisa a metà
- Boccole porta palo ricavate nel pianale
- Aste laterali
- Fori laterali anziché verricelli



OMOLOGAZIONE UE N° e24\*167/2013\*00297

MODELLO	DIMENSIONI PIANALE	CAPACITÀ TOTALE DI CARICO (CARICO SU ASSE+ CARICO SU OCCHIONE)	RUOTE GEMELLE*	PESO NETTO KG
BP 140	6,50 X 2,55	14000 (12900 + 1100)	235/75 R 17.5	1700
160TT/8	8,00 x 2,55	16000 (14000 + 2000)	235/75 R 17.5	2100
200TT/65	6,50 X 2,55	20000 (18000 + 2000)	235/75 R 17.5	2350
200TT/8	8,00 x 2,55	20000 (18000 + 2000)	235/75 R 17.5	2350

\* riscolpite- Differenti ruote disponibili a richiesta