

CARRELLONI MONOASSE A RUOTE GEMELLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ribaltamento idraulico con pistone a doppio effetto
- Freno di servizio idraulico e stazionamento a volantino
- Spondina anteriore amovibile
- Rampa posteriore inclinabile
- Piedino di appoggio con ingranaggi a manovella laterale
- Chiusura di sicurezza anteriore
- Timone lungo con snodo sull'assale
- Verricelli anteriori (2) laterali (3)
- Tendifune laterali
- Doppie traversine di rinforzo per carico cingolati (modelli BP115MU5 - BP115MU6 - BP750)
- Predisposizione per telaio portaballoni anteriore e posteriore
- Ruote industriali seminuove
- In produzione modelli con stesse caratteristiche e portata complessiva omologata di 5000 Kg



MODELLO	DIMENSIONI	PORTATA OMOLOGATA	TARA	RUOTE
BP60MUS	3.70x1.90	6000	1300	205/75 R17.5 gem
BP60MUL	4.20x2.10	6000	1350	215/75 R17.5 gem
BP60MU	4.80x2.20	6000	1460	215/75 R17.5 gem
BP60MUP	4.90x2.40	6000	1530	215/75 R17.5 gem
BP115MU5	5.50x2.40	6000	1870	215/75 R17.5 gem
BP115MU6	6.10x2.40	6000	1960	215/75 R17.5 gem
BP750	7.50x2.55	6000	2680	235/75 R17.5 gem